



TITAN[®]

ELECTRIC AIRLESS





NASZA MISJA

Gdy Twój biznes zależy od używanych narzędzi, zaufanie do ludzi, którzy je produkują to podstawa.

Nieustannie pomagamy profesjonalnym malarzom, by mogli pokazać maksimum swoich umiejętności – ułatwiamy im pracę, mają lepszy zwrot z inwestycji, a ich firmy rozwijają się.

T

TITAN
ELECTRIC AIRLESS

04 SERIA IMPACT®

Bezpowietrzne agregaty malarskie marki Titan gwarantują innowacyjność i niezawodność niezbędne do wykonania trudnych prac.

11 SPECYFIKACJE AGREGATÓW

Porównaj ofertę bezpowietrznych agregatów elektrycznych Titan i wybierz pompę idealną dla siebie i twoich zleceń.



Wydanie
z okazji 30-lecia
Titan 440



SERIA IMPACT®

Wytrzymałe elektryczne agregaty malarskie o wysokiej wydajności przeznaczone do pracy ciągłej o różnorodnym charakterze, od malowania jednego pokoju w domu, magazynu lub zakładu produkcyjnego. Elektryczne agregaty malarskie z serii Impact są trwałe i funkcjonalne.



MAKSYMALIZACJA INWESTYCJI DZIĘKI SERII IMPACT.

Biznes jest wymagający, dlatego potrzebujesz efektywności, jaką mogą zapewnić Ci agregaty Titan. Nadszedł czas, aby inwestować w rozbudowane funkcje i wydajność, które zdecydowanie wpłyną na Twoje zyski.



Quad+ Packings™ / Cylinder Permalife™

Żaden cylinder do noszenia ani samoregulujące/samokompensujące się uszczelnienia nie zapewniają dłuższego okresu eksploatacji ani niższych kosztów naprawy w branży.



Możliwość naprawy przez użytkownika

Zarówno wymiana całego zbiornika płynu, jak i samego uszczelnienia jest szybka i łatwa dzięki przesuwalnemu tłokowi i konstrukcji modułowej.



AutoOiler™

Dostarczaj olej ze zbiornika do uszczelnień, naciskając przycisk. Dostępne w modelach Impact 440–1140.

IMPACT®
400

1,62 l/min

Zalecany dla małych i średnich projektów w obiektach mieszkalnych i komercyjnych.

Cechy:

Quad + uszczelnienia

Stojak o dużym udźwigu

Wytrzymałe, większe rurki.

Wytrzymały, odlewany
Obudowa aluminiowa

Trwałe solidne nożki

Dodatkowa przyczepność i stabilność.

Dodatkowe akcesoria



Zbiornik o poj. 5 l 704-453

Idealnie nadaje się w przypadku małych ilości farb i lakierów. Łatwość czyszczenia umożliwia szybką zmianę koloru.



Impact 400 zawiera pistolet RX-80, dyszę 517 SC-6+ Tip i wąż typu airless 1/4" x 15 m



Impact® 400

Gdy chodzi o uzyskanie wysokiej wydajności w przystępnej cenie, Impact 400 nie ma sobie równych. Impact 400 idealnie nadaje się do użytku domowego, konserwacji nieruchomości i małych zastosowań komercyjnych, z łatwością nakłada wszystkie lakiery, bejce, standardowe podkłady, farby i wyprawy elewacyjne.

	Impact 400
SPECYFIKACJA	
Maks. wydajność	1,62 l/min
Maks. wielkość dyszy	0,021"
Maks. ciśnienie robocze	207 bar
Silnik	0,65 kW
WAGA	
Stojak	13,6 kg
KONFIGURACJE	
Stojak	0532034



Titan 440

Sięgnij po najlepiej sprzedający się agregat w branży, Titan 440! Titan 440 idealnie nadaje się do użytku domowego, konserwacji nieruchomości i drobnych zastosowań komercyjnych. Jest to elektryczny agregat bezpowietrzny o wysokiej wydajności, który sprawnie nakłada wszystkie standardowe podkłady, farby i powłoki.

	Impact 440
SPECYFIKACJA	
Maks. wydajność	2 l/min
Maks. wielkość dyszy	0,023"
Maks. ciśnienie robocze	221 bar
Silnik	1,03 kW, silnik DCX
WAGA	
Stojak	17,9 kg
KONFIGURACJE	
Stojak	0532034

IMPACT®
440

2 l/min

Zalecany dla małych i średnich projektów w obiektach mieszkalnych i komercyjnych

Cechy:

Quad + uszczelnienia

Elektroniczna regulacja ciśnienia
z szybkim czyszczeniem

Szybsze płukanie i oczyszczanie.

AutoOiler™

Pełnowymiarowy filtr na przewodzie
rozgałęźnym

Filtr przepuszcza więcej farby, zapobiegając dostawianiu się elementów ściernych do dyszy pistoletu.

Bez przenośnego cylindra



Impact 440 zawiera pistolet RX-Pro, dyszę 517 SC-6+ Tip i wąż typu airless 1/4" x 15 m.

IMPACT®
540

2,3 l/min

Zalecany dla małych i średnich projektów w obiektach mieszkalnych i komercyjnych.

Cechy:

DuraLife™ Silnik bezszczotkowy HE
Zoptymalizowany dla każdego rozmiaru dyszy i każdej techniki malarskiej.

Quad + uszczelnienia

Elektroniczna regulacja ciśnienia z szybkim czyszczeniem
Szybsze płukanie i oczyszczanie.

Pełnowymiarowy filtr na przewodzie rozgałęźnym
Filtr przepuszcza więcej farby, zapobiegając dostawianiu się elementów ściernych do dyszy pistoletu.

AutoOiler™

Bez przenośnego cylindra

Impact® 540

Impact 540 to jeszcze efektywniejszy agregat przeznaczony do długotrwałego użytkowania w obiektach mieszkalnych i komunalnych, konserwacji nieruchomości i małych komercyjnych zastosowań, gdzie stale wymagana jest większa wydajność.



Impact 540 zawiera pistolet RX-Pro, dyszę 517 SC-6+ Tip i i wąż typu airless 1/4" x 15 m.



	Impact 540
SPECYFIKACJA	
Maks. wydajność	2,3 l/min
Maks. wielkość dyszy	0,024"
Maks. ciśnienie robocze	221 bar
Silnik	1,03 kW
WAGA	
Wysoki wózek	27,3 kg
KONFIGURACJE	NR ARTYKUŁU
Wysoki wózek	0532031



Impact® 740

Impact 740 przeznaczony jest do długotrwałych, ciężkich prac przy większych projektach w obiektach mieszkalnych i komercyjnych. Wykonawcy wybierają ten agregat, gdy przychodzi czas wejścia na najwyższy poziom biznesu..

	Impact 740
SPECYFIKACJA	
Maks. wydajność	3 l/min
Maks. Wielkość dyszy (1 pistolet)	0,029"
Maks. ciśnienie robocze	227 bar
Silnik	1,72 kW
WAGA	
Wysoki wózek	43,5 kg
KONFIGURACJE	NR ARTYKUŁU
Wysoki wózek	0532032

IMPACT®
740

3 l/min

Zalecany do średnich i niektórych dużych projektów w obiektach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Cechy:

DuraLife™ Silnik bezszczotkowy HE
Zoptymalizowany dla każdego rozmiaru dyszy i każdej techniki malarskiej.

Elektroniczna regulacja ciśnienia
Stałe ciśnienie. Zero strefy martwej.

Quad + uszczelnienia

AutoOiler™

Szybko wymienny panel płynu
Szybkie wyjmowanie dzięki tłokowi przesuwnemu i gwintowi zwykłemu.

Uchwyt teleskopowy

Stelaż na wąż
Mieści do 45 m węża hydrodynamicznego.



Impact 740 i 840 zawierają pistolet LX-80II, dyszę 517 TR1 i wąż typu airless 1/4" x 50 m

IMPACT®
1040

4,5 l/min

Zalecane do zastosowań wykorzystujących maks. 2 pistolety w dużych projektach w obiektach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Cechy:

DuraLife™ Silnik bezszczotkowy HE
Zoptymalizowany dla każdego rozmiaru dyszy i każdej techniki malarskiej.

Elektroniczna regulacja ciśnienia
Stałe ciśnienie. Zero strefy martwej.

Quad + uszczelnienia

AutoOiler™

Szybko wymienna sekcja pompy
Szybkie wyjmowanie dzięki tłokowi przesuwnemu i gwintowi zwykłemu.

Uchwyt teleskopowy

Łatwy do załadowania wózek
Łatwo wkładaj i wyjmuj z urządzeń.
(Dostępny tylko model high rider)

Stelaż na wąż
Mieści do 45 m węża hydrodynamicznego.

Duże opony pneumatyczne



Impact 1040 i 1140 zawierają pistolet RX-Pro, dyszę 517 TR1 i wąż typu airless 1/4" x 15 m



Impact® 1040

W przypadku dużych projektów wymagających dużych rozmiarów dyszy lub więcej niż jednego działającego pistoletu na jednej jednostce sprawdzi się Impact 1040. Jest to idealne urządzenie dla zastosowań w dużych obiektach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, gdzie liczy się szybkość i moc, aby wykonać pracę szybciej i bardziej efektywnie.

	Impact 1040
SPECYFIKACJA	
Maks. wydajność	4,5 l/min
Maks. Wielkość dyszy (1 pistolet)	0,034"
Maks. ciśnienie robocze	221 bar
Silnik	1,96 kW
WAGA	
Wysoki wózek	47,6 kg
KONFIGURACJE	
Wysoki wózek	0532033

SPECYFIKACJA

WYBÓR ELEKTRYCZNYCH
BEZPOWIETRZNYCH
AGREGATÓW MALARSKICH

	 Impact 400	 Impact 440	 Impact 540	 Impact 740	 Impact 1040
Numer części - Podstawa przenośna	0532034	0532035	—	—	—
Numer części - Wysoki wózek	—	—	0532031	0532032	0532033
Maks. wydajność (GPM)	1,62 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	3,0 l/min	4,5 l/min
Maks. wielkość dyszy, 1 pistolet	0,021" (0,53 mm)	0,023" (0,58 mm)	0,024" (0,61 mm)	0,029" (0,73 mm)	0,034" (0,86 mm)
Maks. ciśnienie robocze (PSI)	207 bar	221 bar	221 bar	221 bar	221 bar
Silnik elektryczny	0,655 kW	1,035 kW	1,035 kW	1,725 kW	1,955 kW
Długość przewodu zasilania - podstawa przenośna	6 m	6 m	6 m	—	—
Długość przewodu zasilania - wózek	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Opony - Wysoki wózek	—	—	10" półpneumatyczne	12" półpneumatyczne	12" pneumatyczne
Waga - Podstawa przenośna (lb)	13,6 kg	17,9 kg	—	—	—
Waga - Wózek (lb)	—	—	27,2 kg	43,5 kg	47,6 kg
Pistolet w zestawie	RX-80	RX-Pro	RX-Pro	RX-Pro	RX-Pro
Zawiera dyszę odwracalną	517	517	517	517	517
Zawiera wąż do natrysku bezpowietrznego	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m	1/4" x 15 m
Zestaw naprawczy - Pompa	0532911	704-586	704-586	805-1010	0558740
Filtr na przewodzie rozgałęźnym - pompa	540-030	730-067	730-067	730-067	730-067
Zestaw naprawczy - Pistolet	0538215	0538221	0538221	0538221	0538221

Impact 740 i 840 zawierają pistolet LX-80II, odwracalną dyszę 517 TR1 i wąż typu airless 1/4" x 50'.



Dystrybutor