



OPIS PRODUKTU:

Preparat **GRZYBOBÓJCA** jest skuteczny w zwalczaniu i usuwaniu grzybów, glonów i pleśni. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

ZAKRES STOSOWANIA:

Preparat **GRZYBOBÓJCA** o działaniu grzybo- i glonobójczym, przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych innych niż drewno np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie, itp. materiały. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI:

- niezwykle skuteczny środek biobójczy
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- zwalcza grzyby (pleśnie) i glony (algi)
- posiada słaby zapach
- bezchlorowy
- środek zarejestrowany
- zabija formy wegetatywne i przetrwalnikowe
- trwale niszczy mikroorganizmy w odróżnieniu od związków chloru, które niszczą tylko formy wegetatywne

SPOSÓB STOSOWANIA:

Preparat **GRZYBOBÓJCA** nanieść na porośnięte podłoże za pomocą pędzla, szczotki, wałka lub metodą natryskową. Pozostawić na 12 do 24 godzin. Działanie biobójcze pojawia się w czasie kontaktu 1 godziny od naniesienia produktu na zanieczyszczone podłoże. Stężenie 0.5% (dawka: 200 ml/m²).

UWAGA: W trakcie używania preparatu GRZYBOBÓJCA metodą nanoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem należy stosować rękawice ochronne oraz okulary. Przy nanoszeniu preparatu metodą natryskową powinny być zabezpieczone drogi oddechowe.

SUBSTANCJE CZYNNE:

- chlorek didecylodimetyloamoni (DDAC); CAS 7173-51-5, 2.05 g/kg
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT); CAS 26530-20-1, 0.45 g/kg

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki **Unikać uwolnienia do środowiska**

Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Unikać kontaktu z oczami. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać rozlewania. Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym przystosowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym oryginalnym pojemniku.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji .
Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.
Wyrób wrażliwy na mróz.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera oktylinon (ISO). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7255/17

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o poj.: 0,5l, 5l



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil@aksil.pl
www.aksil.pl