



OPIS PRODUKTU:

KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW jest silnie działającym, zawierającym kwasy oraz związki powierzchniowo czynne specjalnym preparat do mycia powierzchni.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW to specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu typu: kostka brukowa, bloczki ogrodzeniowe, okładziny ścienne.

KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW rozpuszcza osady solne - głównie węglany i siarczany. Usuwa pozostałości zaprawy, fugi oraz cementu. Zalecany jest do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
Gęstość w temp. 20±2°C [g/cm ³]	
pH w temp. 20±2°C	
Kolor	słomkowy

SPOSÓB STOSOWANIA:

UWAGA ! Przed dokonaniem głównego czyszczenia, należy dokonać próby na małej powierzchni, aby upewnić się, że czyszczona powierzchnia nie ulegnie przebarwieniu.

Uwaga !! Nie stosować produktu na materiały, które reagują z kwasami, takie jak: marmur, powierzchnie wapienne, aluminium, powierzchnie chromowane.

Powierzchnię przeznaczoną do mycia należy oczyścić z pyłów. Nanosić wyrób należy przy pomocy pędzla, wałka. Wyrób należy pozostawić przez 10 minut na powierzchni czyszczonej. Czyszczenie przebiega z widocznym efektem pienienia na powierzchni. Po 10 minutach zmywamy powierzchnię wodą. Czynność można powtórzyć. W trakcie usuwania można mechanicznie poprzez szorowanie powierzchni usuwać wykwity. Zawsze należy stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. Wyrób silnie kwasowy. Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki przed użyciem.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność zależy od struktury powierzchni i intensywności zabrudzenia – zaleca się wykonanie próby zużycia. Wydajność z 1 l – 3-6 mkw.

OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.

NORMY, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2022/Aksil-1

WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P280: Stosować rękawice ochronne/ochronę twarzy/odzież ochronną/obuwie ochronne..

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Splukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

UFI: FXX2-D0WN-W004-HUAF

BDO: 000033027

INFORMACJE TRANSPORTOWE:

Klasa 8; Grupa pakowania II; UN 1760



OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego: 1 l



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.@aksil.pl
www.aksil.pl