



OPIS PRODUKTU:

PRO-SOL PUR służy jako rozcieńczalnik do farby PRO-BLACH PUR.

Własności wyrobu	
Gęstość w temp. 20±2°C	Ok. 0,91 g/l

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem farbę PRO-BLACH PUR dokładnie wymieszać w opakowaniu. Zmieszać składnik A i B i dolać rozcieńczalnika PRO-SOL PUR w ilości 5-15 %. Mieszaninę farby z utwardzaczem należy zużyć w ciągu 3 godzin przy temperaturze 20°C.

Narzędzia myć rozcieńczalnikiem PRO-SOL PUR.

OKRES GWARANCJI:

36 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Ciecz łatwopalna II. klasa zagrożenia.

NORMY, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2026/AKSIL-2

WSKAZÓWKI BHP I OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312+H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

UFI: EM13-309Y-D00G-1EDF

BDO: 000033027

INFORMACJE TRANSPORTOWE:



Klasa:3

Grupa pakowania: III

UN 1263

OPAKOWANIA:

Opakowania metalowe 4 l

AKSIL

**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl
www.aksil.pl